

**GLOBAL
SAW**

ローラーサンダー
High Roller

鋼板・形鋼材の黒皮除去／塗装・錆・メッキ等の除去

GMC-HR-GT1A

鉄骨黒皮・塗装・錆はがしに

圧倒的な研削力。

YouTube

商品動画



ローラー砥石



特殊構造体砥材層が
驚異的な研削力を実現！

GGW-WT12-95 (仕上相当番手 P12~36)

ここが違うその1 **ゴム弾性層**
ゴムの持つ高い弾力が研削力のムラを抑制！

ここが違うその2 **ランダム割れ形状**
無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつく！

日本製




作業効率アップ

作業性と耐久性を両立したトルクバランス。



グリップ力アップ

しっかり握れるφ56mmの細径ボディを採用。



クイックチェンジ

研削方向に合わせて反転できる砥石カバーを採用。



低振動

振動を抑える穴あきゴムコンタクトを採用。



耐久性アップ

駆動部品の耐久性も大幅にアップ。

品番	標準小売価格	使用電源	定格電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	重量 (kg)	本体寸法 全長×全幅×全高 (mm)	取付ローラー砥石寸法 外径×幅 (mm)	コード長さ (m)	JANコード 4920350	通常付属品
GMC-HR-GT1A	¥98,000	AC100V 50/60Hz	7.6	735	4,400	4.1	390×120×170	95×50	2.5	005974	GGW-WT12-95 (ローラー砥石) 1個 六角レンチ (6.0mm) 1本

別売りローラー砥石

品番	標準小売価格	外径 (mm)	幅 (mm)	内径 (mm)	最高使用周速度 (m/s)	砥材	粒度 (P)	仕上相当番手 (P)	入数 (個)	JANコード 4920350	用途	適合機種
GGW-WT12-95	¥30,000	95	50	75	45 (2,700m/min)	GC	12	12~36	5	005967	鋼板・形鋼材の黒皮除去／ 塗装・錆・メッキ等の除去	各社ローラーサンダー

お客様
相談窓口

0120-278-423

URL <http://www.motoyuki.co.jp>



株式会社 **モトユキ**

本社 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町5丁目187-1
TEL(072)227-8420(代) FAX(072)227-6321
営業所 北海道・仙台・東京・神奈川・名古屋・大阪・広島・福岡

ご用命は当店へ

